


ФРЕЗЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. СЕРИЯ А

2-Х ЗУБЫЕ РАДИУСНЫЕ

ТУ 25.73.40-029-88213844-2023

(взамен ТУ 3918-011-88213850-2010)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)



ФРЦ4150				ФРЦ4151				ФРЦ4152			
d	d1	l	L	d	d1	l	L	d	d1	l	L
h10	h6			h10	h6			h10	h6		
3.0	3	6	57	3.0	3	9	75	3.0	6	15	57
4.0	4	8	50	4.0	4	9	75	3.0	6	15	75
5.0	6	9	57	5.0	6	11	75	4.0	6	15	57
6.0	6	10	57	6.0	6	11	100	4.0	6	19	75
8.0	8	12	58	8.0	8	13	100	5.0	6	25	75
10.0	10	14	66	10.0	10	15	100	6.0	6	30	75
12.0	12	16	73	12.0	12	17	100	8.0	8	45	100
14.0	14	18	75	14.0	14	19	100	10.0	10	45	100
16.0	16	22	82	16.0	16	23	150	12.0	12	45	100
18.0	18	24	82	18.0	18	25	150	12.0	12	45	150
20.0	20	26	92	20.0	20	27	150	14.0	14	45	100
25.0	25	38	102	25.0	25	42	150	14.0	14	45	150
								16.0	16	45	100
								16.0	16	45	150
								18.0	18	45	100
								18.0	18	45	150

ФРЦ4150

AlTiN

короткая серия

ФРЦ4151

AlTiN


длинная серия

ФРЦ4152


AlTiN

сверхдлинная серия

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Назначение



P M K N S H HRC ≤ 48 Vp/Sz
стр. 19

Пример заказа (стр. 9):
ФРЦ4150 d*I*L*d1 HF AlTiN

! В таблицах представлены стандартные позиции.
По заказу возможно изготовление инструмента
с другими конструктивными размерами,
геометрическими параметрами, износостойкими
покрытиями