


ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЕРДОЙ ОБРАБОТКИ

4-Х ЗУБЫЕ

TY 25.73.40-029-88213844-2023

(взамен ТУ 3918-011-88213850-2010)


**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ГОСТ 32405-2013, DIN 6527L
ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)**




ФКЦ4271

AITiSiN


ФКЦ4271				
d	d1	I	L	R
h10	h6			
3.0	6	8	57	0.25
3.0	3	8	38	0.25
3.5	6	10	57	0.25
3.5	4	10	57	0.25
4.0	6	11	57	0.25
4.0	4	11	57	0.25
4.5	6	11	57	0.25
4.5	5	11	57	0.25
5.0	6	13	57	0.25
5.0	5	13	57	0.25
6.0	6	13	57	0.25
8.0	8	19	63	0.25
10.0	10	22	72	0.25
12.0	12	26	83	0.40
14.0	14	26	83	0.40
16.0	16	32	92	0.40
18.0	18	32	92	0.60
20.0	20	38	104	0.60



Опционально



Назначение



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Пример заказа (стр. 8):



В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями

